

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 490010S /Czyrna/ w km 0+801 do km 0+991 w sołectwie Jasienica.
Długość odcinka 190,00m. /Powódź -czerwiec 2013r./

Data: Październik 2018r.

Budowa: ROBOTY REMONTOWE

Zamawiający: GMINA JASIENICA, 43-385 Jasienica 159

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Podstawa opracowania : 1/ Umowa z Gminą Jasienica BRG 272.122.2018

2/ Prawo Zamówień Publicznych z dn.29.01.2004 r z późniejszymi zmianami.

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r i 02.09.2004r. w sprawie metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Analiza własna ,KNNR-y, przedmiary robót wizje w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 490010S /Czyrna/ w km 0+801 do km 0+991 w sołectwie Jasienica.

Długość odcinka 190,00m. /Powódź -czerwiec 2013r./

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
I	Nawierzchnia , Pobocza		
1	KNNR-6 0802-0410 SST D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm z przeznaczeniem do utwardzenia poboczy. /9,00+3,10x0,5x16,00/+174,00x3,10/ = 636,20m2	m2	636,20
2	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie podłoża grubości 10cm. /9,00+4,10x0,5x16,00/+174,00x4,10/ = 818,20m2	m2	818,20
3	KNNR-6 0111-0200 SST D-04.05.01 Stabilizacja istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi głęb. 30cm. Klasa drogi KR-2 818,20m2	m2	818,20
4	KNNR-6 0113-0500 SST D.04.04.04 Podbudowa warstwa górna gr. 6cm z kruszywa łaman. mieszanka 0-31,5mm,lub frezu asfaltowego. 818,20m2	m2	818,20
5	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo. 636,20m2	m2	636,20
6	KNNR-6 0308-0203 i 0308-0208 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-11 grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 636,20m2	m2	636,20
7	KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-11grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 636,20m2	m2	636,20
8	KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw łam. 0-31,5 mm gr.10cmi szer.50cm /190,00x0,50x2str./ = 190,00m2	m2	190,00
9	KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem łaman. -mieszanka 0-31,5 mm gr.i do 12cm -wjazdy. Str. lewa /9+3x0,5x16/+ /6x2/+str. prawa /6x2/+10x1/+6x2/ = 142,00m2	m2	142,00