SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 1:20
FUNDAMENTÓW - ark.3.

Poz. SF-0.5. - stopa fundamentowa w osi nr G - 4
wykonać 1 szt.





Poz. ScF-0.1. - ława fundamentowa (zgodnie z rys. nr 1K)
o szerokości 25cm, L = ~242.5mb

Zasada wykonania







UWAGA! Przed ułożeniem chudego
betonu, odkopany fundament
należy dokładnie oczyścić

Beton : C20/25 (B25) W8 - konstrukcyjny
C12/15 (B15) - podbudowa
Stal : A-IIIN (RB 500W) - zbrojenie główne
A-0 (St0S), A-IIIN - strzemiona
otulenie : 5.0cm - spód fundamentów
2.5cm - ściany fundamentowe

UWAGA!
- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
- Zestawienie stali zbrojeniowej wg wykazu nr 1.
- Lokalizacja kanału wg rysunku nr 1 K.
- Izolację kanału naprawczego wykonać według szczegółów projektu architektury.
- Podane długości prętów dotyczą pojedynczej sztuki.
- Wymiary strzemion podano w odniesieniu do krawędzi wewnętrznych.

Poz. Ł-0.5. - ława fundamentowa (zgodnie z rys. nr 1K)
o szerokości 65cm, L = ~15.0mb







ZWCAD 2017 Professional

Pracownia architektoniczna - ZOBA architekci **43-100 Tychy, ul. Barona 30, pok. 415, 504-452-642**		
INWESTOR :	Gmina Jasienica Jasienica 159, 43-385 Jasienica	NR. PROJ. 195 - 18/09
TEMAT :	**Projekt budowlany** rozbudowy budynku Jasienica 159 na potrzeby OSP w Jasienicy, zlokalizowanego w Jasienicy 159 na działce nr 406 i 405/2 obręb : 0005 Jasienica, sekcje : 6.120.29.22.3.4.	
NAZWA RYSUNKU :	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTÓW - ark.3.**	SKALA : **1:20**
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJĘ :	mgr inż. Piotr Ogrodzki Nr uprawnień : SLK/0991/PWOK/05	DATA : 15.08.2018r.
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJĘ :	mgr inż. Janusz Drożak Nr uprawnień : 6/84 (Katowice)	NR RYS. **4 K**