

## Sołectwo BIELOWICKO

## Przedmiar robót

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	45233140-2		Kosztorys	BIELOWICKO - DROGOWE				
1			Element	DROGA DO KANIKA (od zakończenia w 2007r do mostku na potoku Łańskim ) nr 490171S dług. 283,0 szer. 3,0				
1.1		D.04.03.01	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	849	1	długość 283,0 m szer. 3,0 m: 283,0*3,0=849
1.2		D.04.03.01	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	849	1	
1.3		D.05.00.00	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	30	1	50kg/m2: 200,00*3,0*0,05=30
1.4			KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	17,43	1	83,0*3,0*0,07=17,43 70 kg/m2
1.5		D.05.00.00	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	849	1	283,0*3,0=849
1.6		D.06.06.01	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	169,8	1	283,0*0,3*2=169,8

## Sołectwo BIEŁOWICKO

## Kosztyorys ofertowy

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	wartość jednostkowa netto	wartość razem
	45233140-2		Kosztyorys	BIEŁOWICKO - DROGOWE					
1			Element	DROGA DO KANIKA (od zakończenia w 2007r do mostku na potoku Łańskim ) nr 490171S dług. 283,0 szer. 3,0	Razem				
1.1		D.04.03.01	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	849	1		
1.2		D.04.03.01	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	849	1		
1.3		D.05.00.00	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	30	1		
1.4			KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	17,43	1		
1.5		D.05.00.00	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	849	1		
1.6		D.06.06.01	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	169,8	1		