

Sołectwo Międzyrzecze Dolne

Przedmiar robót

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	45233140-2		Kosztorys	MIĘDZYRZECZE DOLNE - DROGOWE				
1			Element	DROGA "TARTACZNA" (od końca zjazdu z drogi powiatowej do przepustu na potoku Młynówka) - nr 490330 S dług. 322.00 szer. 5,0				
1.1			KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	55,8	1	dla wykonania rowu , koryta na poszerzeniach i pobocza -: $50,0 \cdot (0,4 + 1,0) \cdot 0,5 \cdot 0,45 + 21,0 \cdot 0,5 \cdot 1,5 + 0,6 \cdot 0,6 \cdot 30,0 + 180,0 \cdot 0,5 \cdot 0,15 = 55,8$
1.2			KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - anlog.	m2	49,5	1	$21,0 \cdot 1,5 + 30,0 \cdot 0,6 = 49,5$
1.3			KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	49,5	1	
1.4			KNNR 6/605/2	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - ława pod ściek betonowy	m3	1,95	1	$30,0 \cdot 0,65 \cdot 0,10 = 1,95$
1.5			KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych o szer. 50 cm, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm	m	30	1	
1.6			KNNR 6/605/1	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,53	1	$7,0 \cdot 0,5 \cdot 0,15 = 0,525$
1.7			KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury stalowe Fi 30·cm - rura stalowa materiał inwestora	m	7	1	
1.8		D.04.03.01	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	1610	1	$322,0 \cdot 5,0 = 1610$
1.9		D.04.03.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie istn. nawierzchni oraz wykonanych poszerzeń emulsja asfaltową	m2	1610	1	
1.10		D.05.00.00	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t	t	64,4	1	40 kg/m2: $1610,0 \cdot 0,04 = 64,4$
1.11		D.05.00.00	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	1610	1	

1.12		D.06.06.01	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - uzupełnienie poboczy	m2	225	1	(300,0+150,0)*0,5=225
1.13			KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm	m	42	1	

Sołectwo Międzyrzecze Dolne

Kosztorys ofertowy

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	wartość jednostkowa netto	wartość razem
	45233140-2		Kosztorys	MIĘDZYRZECZE DOLNE - DROGOWE	Ogółem				
1			Element	DROGA "TARTACZNA" (od końca zjazdu z drogi powiatowej do przepustu na potoku Młynówka) - nr 490330 S dług. 322.00 szer. 5,0	Razem element 1				
1.1			KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	55,8	1		
1.2			KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - anlog.	m2	49,5	1		
1.3			KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	49,5	1		
1.4			KNNR 6/605/2	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - ława pod ściek betonowy	m3	1,95	1		
1.5			KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych o szer. 50 cm, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm	m	30	1		
1.6			KNNR 6/605/1	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,53	1		
1.7			KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury stalowe Fi 30·cm - rura stalowa materiał inwestora	m	7	1		
1.8		D.04.03.01	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	1610	1		
1.9		D.04.03.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie istn. nawierzchni oraz wykonanych poszerzeń emulsja asfaltową	m2	1610	1		
1.10		D.05.00.00	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10-t	t	64,4	1		
1.11		D.05.00.00	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	1610	1		
1.12		D.06.06.01	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - uzupełnienie poboczy	m2	225	1		
1.13			KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm	m	42	1		