

Sołectwo Roztropice

Przedmiar robót

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	45233140-2		Kosztorys	ROZTROPICE - DROGOWE				
1			Element	DROGA NA PIERŚCIEC (poszerzenie jezdni od mostu w kier. Roztropic na dług. 210 szer. 1,0 nr ewid. drogi 490237S				
1.1		D.04.01.01	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - dla poszerzeń drogi	m3	79,38	1	do odwozu 70% -: 210,0*1,2*0,45*0,7= 79,38
1.2		D.04.01.01	KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	m3	34,00	2	
1.3			KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV - dla poszerzeń drogi	m3	34,02	1	bez odwozu 30% -: 210,0*1,2*0,45*0,3= 34,02
1.4		D.04.04.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	252,00	1	210,0*1,22=252,0
1.5		D.04.04.02	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	252,00	1	
1.6		D.04.04.02	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	252,00	1	
1.7		D.04.04.02	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	252,00	1	
1.8			CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	210,00	1	
1.9		D.04.03.01	KNNR 6/1005/7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	252,00	1	
1.10		D.05.00.00	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	210,00	1	210,0*1,0=210
1.11		D.06.06.01	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 7,0·cm - uzupeł. poboczy	m2	63,00	1	210,0*0,3=63,0

Sołectwo Roztropice

Kosztyorys ofertowy

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	wartość jednostkowa netto	wartość razem
	45233140-2		Kosztyorys	ROZTROPICE - DROGOWE	Ogółem				
1			Element	DROGA NA PIERŚCIEC (poszerzenie jezdni od mostu w kier. Roztropic na dług. 210) szer. 1,0 nr ewid. drogi 490237S	Razem element 1				
1.1		D.04.01.01	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - dla poszerzeń drogi	m3	79,38	1		
1.2		D.04.01.01	KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	m3	34,00	2		
1.3			KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3-m, kategoria gruntu III-IV - dla poszerzeń drogi	m3	34,02	1		
1.4		D.04.04.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	252,00	1		
1.5		D.04.04.02	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2	252,00	1		
1.6		D.04.04.02	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	252,00	1		
1.7		D.04.04.02	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	252,00	1		
1.8			CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	210,00	1		
1.9		D.04.03.01	KNNR 6/1005/7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	252,00	1		
1.10		D.05.00.00	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	210,00	1		
1.11		D.06.06.01	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 7,0-cm - uzupeł. poboczy	m2	63,00	1		