

Sołectwo Rudzica

Przedmiar robót

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	45233140-2		Kosztorys	RUDZICA - DROGOWE				
1			Element	DROGA LEŚNA (od drogi powiatowej) nr 490302S dług. 300,0 szer. 2,5				
1.1			KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	900	1	300,0*3,0=900
1.2			KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	900	1	300,0*3,0=900
1.3			KNNR 6/1005/7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	900	1	
1.4			KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	755	1	300,0*2,5+5,0=755
1.5			KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - uzupełnieniwe poboczy	m2	150	1	300,0*2*0,25=150,0
2			Element	DROGA RZEMIEŚLNIKÓW (od drogi powiat. Rudzica - Roztropice) nr 490304S dług. 170,0 szer. 2,5				
2.1			KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	425	1	170,0*2,5=425
2.2			KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	425	1	
2.3			KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	17	1	40 kg/m2: 425,0*0,04=17
2.4			KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	425	1	
2.5			KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - uzupełnienie poboczy	m2	68	1	170,0*2*0,2=68
3			Element	DROGA ZDROJOWA (od drogi na Strumień do drogi na Landek) nr 490276S dług. 515,0 szer. 3,0				
3.1			KNNR 6/1003/2 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z rozsypaniem grysów, grysy kamienne bazaltowe o wymiarach 5-8-mm, samochód 5-10-t (1) - analog.	m2	1595	1	515,0*3,0+50,0=1595
3.2			KNNR 6/1003/1 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z rozsypaniem grysów, grysy kamienne bazaltowe o wymiarach 2-5-mm, samochód 5-10-t (1) - analog.	m2	1595	1	

Sołectwo Rudzica

Kosztyorys ofertowy

Numer	Kod CPV	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	wartość jednostkowa netto	wartość razem
	45233140-2	Kosztyorys	RUDZICA - DROGOWE	Ogółem				
1		Element	DROGA LEŚNA (od drogi powiatowej) nr 490302S długość 300,0 szer. 2,5	Razem element 1				
1.1		KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	900	1		
1.2		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	m2	900	1		
1.3		KNNR 6/1005/7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	900	1		
1.4		KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	755	1		
1.5		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - uzupełnieniowe poboczy	m2	150	1		
2		Element	DROGA RZEMIEŚLNICÓW (od drogi powiat. Rudzica - Roztropice) nr 490304S długość 170,0 szer. 2,5	Razem element 2				
2.1		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	425	1		
2.2		KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	425	1		
2.3		KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t	t	17	1		
2.4		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	425	1		
2.5		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - uzupełnienie poboczy	m2	68	1		
3		Element	DROGA ZDROJOWA (od drogi na Strumień do drogi na Landek) nr 490276S długość 515,0 szer. 3,0	Razem element 3				
3.1		KNNR 6/1003/2 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z rozsypaniem grysów, grysy kamienne bazaltowe o wymiarach 5-8·mm, samochód 5-10·t (1) - analog.	m2	1595	1		
3.2		KNNR 6/1003/1 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z rozsypaniem grysów, grysy kamienne bazaltowe o wymiarach 2-5·mm, samochód 5-10·t (1) -analog.	m2	1595	1		