

Dotyczy: Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419 S Świątoszówka – Łazy.

Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej.

kilometraż	studnia		dł kanału		pochylenie kanału	rzędna wlotu	rzędna wylotu
	Ø 1000		Ø 400	Ø 200			
0+000,21	Sdp	Sd1	11,00	-	4,55%	349,22	348,72
0+011,20	Sd1	Sd2	71,54	-	2,68%	348,72	346,80
0+082,75	Sd2	Sd3	72,53	-	1,72%	346,80	345,55
0+155,28	Sd3	Sd4	70,00	-	0,71%	345,55	345,05
0+225,28	Sd4	Sd5	68,47	-	0,72%	345,05	344,56
0+293,75	Sd5	Sd6	79,14	-	0,42%	344,56	344,23
0+372,89	Sd6	Sd7	48,01	-	0,46%	344,23	344,01
0+420,90	Sd7	wylot	1,00		5,00%	344,01	343,96
kilometraż	wpust		dł kanału		pochylenie kanału	rzędna wlotu	rzędna wylotu
	Ø 500		Ø 400	Ø 200			
0+010,69	Wd1	Sd1	-	1,35	2,96%	349,29	349,25
0+082,75	Wd2	Sd2	-	1,70	11,18%	347,52	347,33
0+153,98	Wd3	Sd3	-	1,70	10,00%	346,26	346,09
0+223,98	Wd4	Sd4	-	1,70	9,41%	345,44	345,28
0+289,43	Wd5	Sd5	-	1,70	2,94%	344,91	344,86
0+371,59	Wd6	Sd6	-	1,70	4,71%	344,66	344,58
0+423,86	Wd7	Sd7	-	2,80	3,21%	344,50	344,41

Dotyczy: Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419 S Świętoszówka – Łazy.

Głębokość posadowienia kanału kanalizacji deszczowej w punktach przejścia nad przyłączami wodnymi.

kilometraż	gł. posadowienia kanału
0 + 011,31	0,93
0 + 078,43	1,19
0 + 169,07	1,12
0 + 206,68	0,96
0 + 304,78	0,85
0 + 337,61	0,90
0 + 382,98	1,10
0 + 393,16	1,16